

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur BLANC  
Grammage par pli 19,00g / m<sup>2</sup>  
Nombre de plis 2  
Gaufrage DESL 40 pt  
Longueur 165,00m  
Laize 18,10cm

Diamètre mandrin 39,50mm  
Mandrin déchirable Non  
Diamètre extérieur 19,00cm  
Origine France  
Ecolabel 05/001/059

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire Oui  
Traitement WS Oui

Embout Oui

## INFOS COMMERCIALES

### Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute resistance

### Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs robustes Destycut P et Destymatic P

## COMPOSITION

pure ouate de cellulose



## NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)



Allongement longitudinal 10,00 %  
Résistance sens traction 740,00 N / m  
Résistance sens traction - humide 150,00 N / m  
Résistance sens travers 320,00 N / m  
Résistance sens travers - humide 50,00 N / m  
Taux de blancheur 86,00 % ± 2%  
Azurant optique NO/NON

Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 990,00

### Présentation :

Issu de la technologie Extrabsorb, cet essuie-mains en rouleau allie performance et confort

### Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

## CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	6		
Poids kg	6,81		
Longueur cm	57,00		
Largeur cm	38,00		
Hauteur cm	19,30		
Code EAN	3378921318038		

## PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	4
Nombre de niveaux	11
UV par palette	44
Hauteur palette en m	2,27
Volume UV en m3	0,0394