

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli	17,00g / m ²
Nombre de plis	2
Gaufrage	LISSE
Nombre de formats	450
Perforation	30,00cm
Laize	19,60cm

Surface / Feuille	588,00cm ²
Diamètre mandrin	61,30mm
Mandrin déchirable	Oui
Diamètre extérieur	17,50cm
Origine	France
Ecolabel	05/001/077

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme XP Q34-100



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui	Allongement longitudinal	16,00 %
Traitement WS	Oui	Résistance sens traction	425,00 N / m
		Résistance sens traction - humide	70,00 N / m
		Résistance sens travers	210,00 N / m
		Résistance sens travers - humide	35,00 N / m
		Taux de blancheur	86,00 % ± 2%
		Azurant optique	NO/NON

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Tous travaux d'essuyage professionnel

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 2.700,00

Présentation :

Bobine à dévidage central

Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs 01DB4501

Bénéfices client :

Economique et performant Plus d'autonomie

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	6		
Poids kg	5,40		
Longueur cm	52,50		
Largeur cm	35,00		
Hauteur cm	19,60		
Code EAN	3378921864030		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	5
Nombre de niveaux	11
UV par palette	55
Hauteur palette en m	2,31
Volume UV en m3	0,0360