



POLTECH GRANIT SEALER



Bouches pores à base de résine

- Sans odeur





POLTECH GRANIT SEALER



Bouches pores à base de résine

DESCRIPTIF:

Bouche pores pour la protection de tout type de sol dur (béton, carrelage, terre cuite, marbre et parquet non protégé) et de sol tendre (lino, vinyle, etc.). Permet de rendre les surfaces imperméables et accentue leur résistance à l'usure.

UTILISATION:

Rendement : 35m²/L de produit pour 2 fines couches à température ambiante. Après le décapage avec le Lino Stripper ou le Polstrip, appliquer le GRANIT SEALER au moyen d'un mouilleur ou d'un applicateur peau de mouton en 2 fines couches croisées sur un sol parfaitement dégraissé, dépoussiéré et dont le pH est neutre après élimination des anciennes couches de polymères. Appliquer la seconde couche après séchage de la première. Séchage rapide en 2 heures avant trafic. L'application doit se faire quand la température ambiante est supérieur à 15°C.

DOSAGE:

Prêt à l'emploi
Pur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- à base de : émulsion de polymères
- couleur : blanc laiteux
- pH pur : 8,5 ± 0,5

RECOMMANDATIONS POUR LA MANIPULATION ET LE STOCKAGE:

- Manipulation: Pour les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit, consulter la Fiche de Sécurité correspondante. Usage réservé au personnel professionnel formé.
- Conserver le produit dans son emballage original fermé à une température supérieure à 10°C. Ne pas exposer le produit au gel.

REMARQUES:

Pas de métal dans la préparation.

INFORMATIONS ECOLOGIQUES:

Les tensio-actifs utilisés dans ce produit sont biodégradables en conformité au règlement (CE) n° 648/2004.

EMBALLAGES:

Carton 2x5 L – ref 2703858

