

## Fiche technique

# DESTY PLONGE MANUELLE

Code : NOVVA

### Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect : liquide visqueux  
Couleur : jaune  
Odeur : citron  
pH à l'état pur :  $7 \pm 0,2$   
Densité à 20°C :  $1,030 \pm 0,005$   
Solubilité : totale dans l'eau

### Conditionnements :

Carton 12 x 1 L  
Carton 2 x 5 L  
Jerrycan 20L

### Stockage :

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

### Produit destiné à un usage uniquement professionnel

- Numéro d'appel d'urgence : ORFILA 01.45.42.59.59
- Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.



Date de création : 02/12/2019

**GROUPE HEDIS**  
140 rue victor Hugo – 92300  
LEVALLOIS PERRET  
Standard : 01.42.70.54.55 - Fax  
: 01.42.70.54.47  
[www.groupe-hedis.com](http://www.groupe-hedis.com)

### NATURE CHIMIQUE

- Tensio actifs anioniques
- Agent viscosant
- Composition parfumante
- Conservateur

### USAGES ET PROPRIETES

DESTY PLONGE MANUELLE, agréablement citronné, est destiné spécialement au lavage manuel des ustensiles de cuisine :

- Vaisselle, verrerie, couverts, batterie de cuisine,
- Plans de travail.

DESTY PLONGE MANUELLE peut être également employé pour l'entretien des :

- Sols (carrelages, revêtements),
- Murs (peintures lavables),
- Surfaces stratifiées,
- Carrosseries de véhicules.

*DESTY PLONGE MANUELLE est conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 (modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013) relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.*

### MODE D'EMPLOI

Diluer le produit dans l'eau tiède de préférence, à raison de 5 à 10 ml par litre d'eau, selon le degré de salissure. Laver, puis rincer à l'eau potable dans le cas de contact alimentaire possible. Laisser égoutter et sécher s'il s'agit de récipients.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Port des gants de ménage recommandé en cas d'emploi prolongé.
- En cas de projection accidentelle dans les yeux, rincer immédiatement à l'eau.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.

### ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE – cf. section 2 de la Fiche de Données de Sécurité

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (étiquetage dit CLP)

- Pas d'étiquetage  
 Etiquetage  
 Etiquetage additionnel : **EUH 210**

### TRANSPORT ADR – cf. section 14 de la Fiche de Données de Sécurité

- Non Soumis  
 Soumis

### CODE DOUANIER

3402.90.90.00