

TASKI Jontec Lenio

Cire en solution aqueuse pour parquets

F5b

Description

Cire en solution aqueuse pour parquets vitrifiés et non vitrifiés.

Propriétés principales

- Sans solvant
- Nettoie, entretient et protège les parquets
- Couche de protection lustrable et hautement antiglissante

Avantages

- Protège les sols d'un vieillissement prématuré
- Donne une brillance satinée
- Application facile

Mode d'emploi

Dosage :

Traitement initial : prêt à l'emploi. Utiliser pur.

Spray méthode : utiliser 0.25 L de produit pour 0.5 L de solution (50%)

Application :

1) Traitement initial :

Dépoussiérer la surface à traiter et vérifier qu'elle est complètement sèche. Appliquer une fine couche de manière uniforme à l'aide d'un applicateur d'émulsion ou d'un mop. Appliquer la 2^{ème} couche uniquement quand la 1^{ère} couche est complètement sèche. Après séchage, lustrer la surface entière avec un disque blanc ou rouge.

2) Entretien quotidien :

Spray méthode : Ajouter le produit dans le système de vaporisation de la monobrosse, équipée d'un disque adapté et nettoyer le sol tout en vaporisant. Après un bref temps de séchage, lustrer la surface pour plus de brillance.
Balayage humide : utiliser un détergent neutre de la gamme TASKI Jontec (ex. TASKI Jontec Asset, 1 à 2%). Procéder à un balayage humide. (Nous vous conseillons d'utiliser une frange fortement essorée).

3) Entretien périodique :

Si la protection est endommagée là où le trafic est intense, procéder à un décapage de la surface à l'aide de TASKI Jontec Solve. Remplir le pulvérisateur de produit pur, vaporiser tout en passant la monobrosse équipée d'un disque bleu. Une fois la surface décapée, balayer, appliquer 1 à 2 couches de **TASKI Jontec Lenio**. Les applicateurs et les disques se rincent facilement à l'eau.


Important :

Bien agiter avant utilisation.

Enlever complètement les films de cire à base de solvants avant d'appliquer **TASKI Jontec Lenio**.

Plusieurs opérations de spray et de lustrage peuvent être nécessaires au début, puis elles peuvent être plus espacées.

Appliquer les solutions aqueuses nettoyantes avec modération et toujours enlever les eaux résiduelles.



TASKI Jontec Lenio

Données techniques

Aspect :	liquide opaque, blanc
Densité relative (20°C) :	1.004
pH pur (20°C) :	3.20 – 4.80
Consommation :	30 – 40 m ² /L

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet : www.diese-fds.com.

Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver dans son emballage d'origine, fermé, à l'abri des températures extrêmes (température >+6°C).

Conditionnements disponibles

Nom du produit	Code article	Conditionnement	
Jontec Lenio	7513204	2x5 L	
TASKI Jontec Lenio	7513202	2x5 L	Migration prévue courant 2012

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.

La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.

Diversey France SAS

9/11 avenue du Val de Fontenay

94133 Fontenay-sous-Bois

Tél : 01 45 14 76 76

www.diversey.com