

Disque ROUGE B.M. Line

| Référence | Taille | Conditionnement | Les qualités |
|-----------|--------------------------|---------------------|---|
| 0151999 | 152 mm – 06'' | carton de 5 disques | La performance du disque B.M. Line, c'est : - Une construction « open-weave » des fibres : utilisation efficace, facilité de nettoyage. - Des fibres durables : large diamètre, exceptionnelle résistance à l'usure - Une liaison des fibres haut de gamme : résistance supérieure à l'eau et réduction du temps de séchage. - Des particules abrasives extra larges : efficacité optimale. - Un aérodynamisme très étudié : finition uniforme et de qualité. |
| 0152000 | 165 mm – 6.5'' | carton de 5 disques | |
| 0152001 | 180 mm – 07'' | carton de 5 disques | |
| 0152002 | 203 mm – 08'' | carton de 5 disques | |
| 0152003 | 230 mm – 09'' | carton de 5 disques | |
| 0152005 | 254 mm – 10'' | carton de 5 disques | |
| 0152007 | 280 mm – 11'' | carton de 5 disques | |
| 0152009 | 305 mm – 12'' | carton de 5 disques | |
| 0152018 | 330 mm – 13'' | carton de 5 disques | |
| 0152032 | 356 mm – 14'' | carton de 5 disques | |
| 0152056 | 381 mm – 15'' | carton de 5 disques | |
| 0152070 | 406 mm – 16'' | carton de 5 disques | |
| 0152094 | 432 mm – 17'' | carton de 5 disques | |
| 0152117 | 457 mm – 18'' | carton de 5 disques | |
| 0152131 | 483 mm – 19'' | carton de 5 disques | |
| 0152155 | 508 mm – 20'' | carton de 5 disques | |
| 0152179 | 533 mm – 21'' | carton de 5 disques | |
| 0152181 | 559 mm – 22'' | carton de 5 disques | |
| 0152182 | 584 mm – 23'' | carton de 5 disques | |
| 0152178 | 610 mm – 24'' | carton de 5 disques | |
| 0152184 | 685 mm – 27'' | carton de 5 disques | |
| 0152186 | 711 mm – 28'' | carton de 5 disques | |
| 0046031 | PAD ECO 25 * 11.5 * 2 cm | carton 25 disques | |
| 0040770 | PAD ECO 16 * 9.5 * 2 cm | carton 25 disques | |

Le disque rouge s'utilise :

- Pour le lavage avec la méthode spray
- Pour le pré-lustrage à sec
- Pour le récurage léger



Photo non contractuelle

Conseil : testez le disque sur une petite surface afin d'éviter tout dommage sur le sol à traiter.

| Données | Techniques | Produits |
|------------------------|--|--|
| Description : | fibres polyester liées entre elles par un liant latex avec incorporation de charges abrasives minérales et des pigments (le colorant rouge est utilisé pour la reconnaissance de l'utilisation). | |
| Sol : | sols non protégé et protégé. Pour le nettoyage méthode spray, le sol doit être propre. | |
| Compatibilité : | tensio-actifs, acides, bases, dérivés chlorés et oxygénés, hydrocarbures halogénés, phosphates, phosphonates – inflammable à sec | |
| Vitesse : | de 140 à 350 tours/minute (basse et haute vitesse). | |
| Nettoyage : | disque utilisation 2 faces. Lavage machine (90°), jet d'eau, trempage dans l'eau avec détergent + rinçage. | |
| Résistance : | 70 +/-15% LBS/inch ² (soit environ 4.92 kg/cm ²) | |
| Abrasivité : | 3% +/-15% | Grammage : 990 gr/m ² +/-15% |
| Grain : | grain minéral | Epaisseur : 25 mm +/- 3 mm |



178, rue d'Alger - 59100 ROUBAIX - France - Tél. : (+33) 03 20 26 22 63 - Fax : (+33) 03 20 24 37 80

E-Mail : gouble.boussemart@orange.fr

S.A.S. au capital de 68 602 € - C.C.P.LILLE 1.842.96S - SIRET 326 534 948.00038 TVA : FR 13 326 534 948