

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur BLANC
Grammage par pli (+/-1g) 15,70g / m²
Nombre de plis 2
Gaufrage DESL 40 pt
Nombre de formats 450
Perforation 25,00cm
Laize 18,10cm

Surface / Feuille 452,50cm²
Mandrin Sans mandrin

Diamètre extérieur 18,50cm
Origine France
Ecolabel 05/002/001

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire Oui
Traitement WS Oui

Délimitabilité Non

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100



Taux de blancheur >= 65,00
Azurant optique NO/NON

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie tout haute resistance

Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 2.700,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-tout en bobine allie performance et autonomie

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuyages standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

PALETTISATION

| | Unité de vente | Sous-condt. | Sur-condt. | Type de palette | 80x120 |
|----------------|----------------|-------------|------------|----------------------|--------|
| Type | POLYFILM | | | UV par niveau | 5 |
| Quantité UC | 6 | | | Nombre de niveaux | 12 |
| Poids Maxi. kg | 3,84 | | | UV par palette | 60 |
| Longueur cm | 48,00 | | | Hauteur palette en m | 2,32 |
| Largeur cm | 32,00 | | | Volume UV en m3 | 0,0278 |
| Hauteur cm | 18,10 | | | Palette Sol / Camion | 29 |
| Code EAN | 3378920385758 | | | Mono Réf. | |